


⚠ 施工上の注意

- 発光面の方向制限（上向き・下向き等）はありません。
- 取付は、直付のほか専用アームや専用アタッチメントを利用して取付けることが可能です。
- 取付の際は、取付面の素材や構造に見合ったボルトを選択し取付けてください。
- 取付けは、取扱説明書に従って行って下さい。
- 指定された電圧以外での使用はしないでください。
- 調光器が付いた回路では使用できません。
- 非常灯や誘導灯としての使用はしないでください。

姿図



照明部分寸法	L145×W115×D21	入力電圧	AC 100V~240V	種別 屋外用 LED投光器 名称 アドシャイン FL13型 30W 投光器 型番 MPL-FL13-30 縮尺 1 : 4 A4 第三角法 (単位 : mm) 作図 2019.10.31 承認 英 検図 肥田野 作図
主要材(本体)	アルミ鋳造	周波数	50/60Hz	
(発光部)	強化ガラス	消費電力	30W ±5W	
実装LED	NICHIA	消費電流	100V/0.3A 200V/0.15A	
配線	VCTF 0.75sq	全光束	3900 lm	
本体塗装色	ブラック防錆塗装	消費効率	130 lm/w	
使用環境温度	-40℃~40℃	力率	≥0.99	
使用環境湿度	15%~90% RH	電力効率	>80%	
保存環境温度	-40℃~65℃	高調波歪	≤15%	
防塵防水等級	IP 66	演色性	Ra 75	
サージプロテクタ	10 kV	色温度(標準品)	5000K	
質量	0.43kg ±0.1	(受注品)	(2700/3000/4000/5700)	
光源寿命	60,000h (光束維持率85%)	照射角(レンズ無し)	120°	
ミンテイジ株式会社				