


⚠ 施工上の注意

- 発光面の方向制限（上向き・下向き等）はありません。
- 取付は、直付のほか専用アームや専用アタッチメントを利用して取付けることが可能です。
- 取付の際は、取付面の素材や構造に見合ったボルトを選択し取付けてください。
- 取付けは、取扱説明書に従って下さい。
- 指定された電圧以外での使用はしないでください。
- 調光器が付いた回路では使用できません。
- 非常灯や誘導灯としての使用はしないでください。

姿図



照明部分寸法	L200×W160×D30	入力電圧	AC 100V~240V	種別 屋外用 LED投光器 名称 アドシャイン FL13型 50W 投光器 型番 MPL-FL13-50 MPL-FL13-50(L) (レンズタイプ) 縮尺 1:4 A4 第三角法 (単位: mm) 作図 2019.10.31 承認 英 検図 肥田野 作図 ミンテイジ株式会社
主要材(本体)	アルミ鋳造	周波数	50/60Hz	
(発光部)	強化ガラス	消費電力	50W ±5W	
実装LED	NICHIA	消費電流	100V/0.7A 200V/0.35A	
配線	VCTF 1.25sq	全光束	6000 lm	
本体塗装色	ブラック防錆塗装	消費効率	120 lm/w	
使用環境温度	-40°C~40°C	力率	≥0.99	
使用環境湿度	15%~90% RH	電源効率	>80%	
保存環境温度	-40°C~65°C	高調波歪	≤15%	
防塵防水等級	IP 66	演色性	Ra 75	
サージプロテクタ	10 kV	色温度(標準品)	5000K	
質量	1.0 kg ±0.2 kg	(受注品)	(2700K/3000K/4000K/5700K)	
光源寿命	60,000h (光束維持率85%)	照射角(レンズ無し)	120°	
		(PCレンズ)	(90° / 100° × 160°)	