



電源
一体

AC
80V
240V

3年
保証

従来の器具にも、器具を使用しなくても設置可能な 防水対応タイプの直管型LEDランプ

専用防水プラグ(別売)を口金に取り付けることにより、軒下などの雨がかかる場所や湿気、粉塵が多い環境でも使用ができます。
取付サポート(別売)を使用すれば蛍光灯器具がない場所にも取り付けが可能です。

20形 8Wタイプ

ハイルーメンタイプ 明るさ重視



LT-T806-850-GS08
希望小売価格：6,600円

定格光束：1,200 lm
消費電力：8W
固有エネルギー消費効率：150lm/W
□ 金：G13
質 量：135g

40形 16Wタイプ

ハイルーメンタイプ 明るさ重視



LT-T812-850-GS16
希望小売価格：8,300円

定格光束：2,400 lm
消費電力：16W
固有エネルギー消費効率：150lm/W
□ 金：G13
質 量：250g

20形 7Wタイプ

省エネタイプ 消費電力重視



LT-T806-850-GS07
希望小売価格：5,600円

定格光束：900 lm
消費電力：7W
固有エネルギー消費効率：128lm/W
□ 金：G13
質 量：135g

40形 12Wタイプ

省エネタイプ 消費電力重視




LT-T812-850-GS12L
希望小売価格：6,900円

定格光束：1,700 lm
消費電力：12W
固有エネルギー消費効率：140lm/W
□ 金：G13
質 量：250g

■ 配光曲線

単位：cd/1000 lm

— 器具に垂直
— 器具に水平



40形 12Wタイプ

省エネタイプ 消費電力重視




LT-T812-850-GS12H
希望小売価格：7,600円

定格光束：2,000 lm
消費電力：12W
固有エネルギー消費効率：160lm/W
□ 金：G13
質 量：250g

■ 配光曲線

単位：cd/1000 lm

— 器具に垂直
— 器具に水平



■ 共通仕様

電源ユニット一体形


定格電圧：AC80V~240V
平均演色評価数：Ra80
色 温 度：電球色・白色・昼白色・昼光色
光源寿命：40,000時間 (光束維持率85%)

■ 寸法図

20形タイプ



40形タイプ



※本製品を屋外やの雨がかかる場所、湿気が多い場所で使用する際は必ず専用の防水プラグまたは防水器具ご使用ください。