

シャインルクス
Shinelux LED ランプ

従来の白熱電球やハロゲンランプの代替に
省電力・長寿命LEDランプ

Shinelux LED ランプ は従来の白熱電球やハロゲンランプの代替として使用できるLEDランプです。

LED特有の長寿命により、交換作業やメンテナンスの手間を大幅に軽減します。

光には紫外線・赤外線がほとんど含まれないので、照射による傷みや色褪せ・熱による周囲への影響が少なく、店舗等への虫の誘引も低減します。



ミニクリプトン電球
40W 相当

白熱電球
60W 相当

白熱電球
60W 相当

4W **口金 E17** **調光 対応**

8W **口金 E26** **調光 対応**

8W **口金 E26**

MSL-DLS-4WE17-27 (非調光タイプ)
MSL-DLS-4WE17-27-D (調光タイプ)

MSL-DLS-8WE26-27 (非調光タイプ)
MSL-DLS-8WE26-27-D (調光タイプ)

MSL-DLS-8WE26-50 (非調光タイプ)

電球色 (2700K)

全光束: 450 lm


電球色 (2700K)

全光束: 800 lm


昼白色 (5000K)

全光束: 850 lm


入力電圧: AC100V
周波数: 50/60Hz
演色性: Ra \geq 80
照射角: 180°
使用環境温度: -25°C~40°C
使用環境湿度: 湿度 80%以下
重量: 32g
設計寿命: 25,000時間



入力電圧: 非調光タイプ AC100V/200V
調光タイプ AC100V
周波数: 50/60Hz
演色性: Ra \geq 80
照射角: 180°
使用環境温度: -25°C~40°C
使用環境湿度: 湿度 80%以下
重量: 112g
設計寿命: 25,000時間



入力電圧: 非調光タイプ AC100V/200V
周波数: 50/60Hz
演色性: Ra \geq 80
照射角: 180°
使用環境温度: -25°C~40°C
使用環境湿度: 湿度 80%以下
重量: 112g
設計寿命: 25,000時間



■ ハロゲンランプ形LEDランプ

ランプ交換のみでハロゲンランプからLED代替が可能です。
低紫外線・赤外線なので照射物への影響が少なく、虫の誘引も低減。
ハロゲンランプに比べ表面温度が低いため空調への負荷を抑え、
商業施設や店舗などのスポット照明に最適です。



ダイクロハロゲン
20W 相当

ダイクロハロゲン
40W 相当

ダイクロハロゲン
45W 相当

4.5W 口金 GU5.3

6W 口金 E11 調光 対応

6W 口金 E11 調光 対応

MEL-CRG53-E2K7-30(60)
MEL-CRG53-E5K0-30(60)

MSL-ECO-6WE11-27 (非調光タイプ)
MSL-ECO-6WE11-27-D (調光タイプ)


MSL-CSL-6WE11-27 (非調光タイプ)
MSL-CSL-6WE11-27-D (調光タイプ)

電球色 (2700K) 昼白色 (5000K)
全光束 : 385 lm 全光束 : 500 lm


電球色 (2700K)
全光束 : 520 lm

電球色 (2700K)
全光束 : 510 lm


入力電圧: DC12V
周波数: 50/60Hz
演色性: Ra≥80
照射角: 30°/60°
使用環境温度: -20℃~45℃
使用環境湿度: 湿度 80%以下
重量: 56g
設計寿命: 25,000時間



入力電圧: AC100V
周波数: 50/60Hz
演色性: Ra≥92
照射角: 30°
使用環境温度: -25℃~40℃
使用環境湿度: 湿度 80%以下
重量: 65g
設計寿命: 25,000時間



入力電圧: AC100V
周波数: 50/60Hz
演色性: Ra≥80
照射角: 30°
使用環境温度: -25℃~40℃
使用環境湿度: 湿度 80%以下
重量: 95g
設計寿命: 25,000時間



※型番の**には色温度の上二桁が入ります。
※寿命は設計寿命であり、その寿命を保証するものではありません。
※同一型番製品においても製造ロットにより、製品重量が多少異なる場合がございます。
※LED素子にはバラツキがあるため、同一型番製品においても明るさ、光色が多少異なる場合がございます。

Mintage
Create the future
with wisdom and technology

ミンテイジ株式会社

〒104-0042 東京都中央区入船 2-9-5 HK ビル 1F
TEL : 03-3537-7055 FAX : 03-3537-7050
E-mail : info@mintage.co.jp

ホームページ : <http://www.mintage.co.jp>

ミンテイジ

お問い合わせはこちら