



⚠ 安全上の注意・施工上の注意

- ・施工は電気工事士の有資格者が関連法規、取扱説明書に従い正しく行ってください。
- ・指定された定格電圧、周波数外では使用しないでください。
- ・指定された使用環境温度、湿度外では使用しないでください。
- ・本製品を分解、改造しないでください。
- ・布や紙などで灯具を覆ったり、被せたりしないでください。
- ・LED素子にはバラツキがあるため、同型番製品においても光色、明るさが多少異なる場合があります。
- ・寿命は設計寿命であり、その寿命を保証するものではありません。
- ・下記のような場所では使用しないでください。
 - ・可燃性ガスや腐食性ガスの生じる場所、油煙の当たる場所、常時水のかかる場所、粉塵の多い場所、
 - ・常時強風の吹き抜ける場所、振動や衝撃の発生する場所、車両や船舶などの乗り物、
 - ・密閉空間や閉所などの通気性のない場所
- ・器具は構造物等の平滑な面に確実に取付けてください。
- ・取付時に器具の重量に耐えられるよう、取付部の強度を確認してください。
- ・発光面付近は高温になりますので、被照射面との距離を離してください。
- ・断熱材施工器具、密閉器具では使用しないでください。
- ・非常用照明器具、誘導灯器具では使用しないでください。
- ・屋外や水のかかる場所で使用する場合は、防水構造の器具でご使用ください。
- ・取付けの際は、口金部分をソケットに確実に取り付けてください。
- ・ランプの大きさ、重さを十分考慮した適合器具でご使用ください。
- ・取付け、取外し、器具清掃を行う際は必ず電源を切ってください。

姿図

No.	部品名	材質・種類	入力電圧	AC100/220/240V	種別	E39型 LEDパーライト
1	本体	アルミニウム	周波数	47~63Hz	名称	Shinelux PL
2	発光部カバー	PC (乳白)	消費電力	42W ± 2W		シャインルクスPL
3	LED	Nichia	全光束	6300lm	型番	MSL-PAR52-42H
4	口金	E39	発光効率	150lm/w ± 10%		
5	使用環境温度	-40°C~50°C	力率	≥ 0.99		
6	使用環境湿度	15%~90%RH	色温度	5000K		
7	保存環境温度	-40°C~65°C	演色性	Ra75	縮尺	FREE A4 第三角法 (単位:mm)
8	防塵防水性能	IP65	照射角度	120°	作図	2019. 8. 1
9	雷サージ耐圧	1KV	質量	0. 8kg ± 0. 1Kg	承認	英 検図 肥田野 作図 林
10			設計寿命	60, 000h	ミンテイジ株式会社	